

标识: ZC-QR-077



检测报告

编号: ZC240174B

项目名称:

循环经济试验区污水处理厂（二期出口）
第三季度废水自行监测

委托单位:

宁夏德渊博瑞德水务有限公司

检测类别:

废水

宁夏中诚智创生态保护发展有限公司

2024年8月1日

检验检测专用章





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 193012050531

名称: 宁夏中诚智创生态保护发展有限公司

地址: 石嘴山市大武口区 110 国道西, 煤机一厂东

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



193012050531

发证日期: 二〇一九年十二月十八日

有效期至: 二〇二五年十二月十七日

发证机关: 宁夏回族自治区市场监督管理厅

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

说 明

- 1、报告无本司检验检测专用章、章和骑缝章无效。
- 2、报告数据页和资质证书页无本司检测报告专用（钢印）章无效。
- 3、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、委托方如对监测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期视为对本报告检测结果无异议。
- 6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 7、本报告未经同意不得复制（全本复印除外）、不得用于广告宣传。

承担单位：宁夏中诚智创生态保护发展有限公司

编写人：彭迪

审核人：赵甜

签发人：张略

采样人：高玉华、刘治旗

分析人：高玉华、彭迪

检测单位：宁夏中诚智创生态保护发展有限公司

单位地址：石嘴山市大武口区 110 国道西、煤机一厂东

联系电话：0952-2056777

1. 任务来源

受宁夏德渊博瑞德水务有限公司（循环经济试验区污水处理厂）的委托，依据“宁夏德渊博瑞德水务有限公司（循环经济试验区污水处理厂）自行监测方案”（以下简称“监测方案”），宁夏中诚智创生态保护发展有限公司于2024年7月17日组织技术人员对指定的废水进行了现场采样并带回分析，依据检测结果编制此报告。

2. 检测内容

废水检测项目、点位及频次一览表见表2.1，水质分析方法及分析仪器一览表见表2.2。

表 2.1 检测项目、点位及频次一览表

序号	检测点位	检测项目	检测频次
1	一期出水口	pH、浑浊度、溶解氧、悬浮物、溶解性总固体、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、总大肠菌群、总铅、总镉、总铬、烷基汞★	3 频次/天
备注	烷基汞★外委由宁夏华鼎环保科技有限公司检测，报告号为宁 HD [2024] S 第 0737 号，CMA 证书编号为 183012050479。		

表 2.2 水质分析方法及分析仪器一览表

序号	项目	检测方法		使用仪器	
		分析及来源	检出限 (mg/L)	仪器名称、型号	仪器检定（校准）有效期
1	pH 值	《便携式 pH 计法》《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年	/	综合水质检测仪 AZ86031	2024.6.19~ 2025.6.18
2	溶解氧				

3	浑浊度	《便携式浊度计法》《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年	/	便携式浊度仪 WZB-170	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18
4	悬浮物	《水质悬浮物的测定 重量法》GB 11901-89	/	电子天平 BSA124S	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18
5	溶解性总固体	《水质 溶解性总固体的测定重量法》GB/T5750. 4-2006	/		
6	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021	2（倍）	溶解氧仪 AZ86031	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18
7	化学需氧量	《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4	标准微晶 COD 消解器 JQ-100	/
8	五日生化需氧量	《水质五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5	生化培养箱 SPX-80X	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18
9	动植物油类	《水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	0.06	红外测油仪 GH-800	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18
10	石油类				
11	总磷	《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-89	0.01	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18
12	阴离子表面活性剂	《水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB 7494-87	0.05		
13	氨氮	《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009	0.025		
14	总氮	《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	0.05		
15	六价铬	《水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB7467-87	0.004		
16	总汞	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014	0.00004	双道氢化物原子荧光分光光度计 AA-7500	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18
17	总砷		0.0003		
18	粪大肠菌群	《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015	20MPN/L	电热恒温培养箱 303-00A	2024. 6. 19~ 2025. 6. 18

19	总大肠菌群		《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015	20MPN/L	电热恒温恒湿培养箱 HSP-80B	2024. 6. 19～ 2025. 6. 18
20	总铅		《水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87	0. 06	原子吸收分光光度计 AA-7050	2023. 6. 21～ 2025. 6. 20
21	总镉			0. 004		
22	总铬			0. 03		
23	烷基汞★	甲基汞★	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-93	10ng/L	气相色谱仪 6890NHD-YQ-073	2023. 7. 29～ 2024. 7. 28
		乙基汞★		20ng/L		
备注	“★”表示外委检测因子，委托单位为宁夏华鼎环保科技有限公司，检测方法为外委方法，设备信息由委托方提供。					

3. 质量保证和质量控制

本次对检测的全过程（包括采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。具体质控措施如下：

- (1)检测人员具备相应的检测能力，持证上岗；
- (2)严格按照检测方案及相关检测技术规范的要求，合理布设检测点位，保证检测频次；
- (3)采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，填写采样记录，按规定保存、运输样品，保证样品的完整性和有效性；
- (4)为保证检测质量，检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法；
- (5)检测所用的采样和分析仪器经计量部门检定或校准合格；
- (6)样品运输防止交叉污染，保证样品在有效期内分析完成；
- (7)本次检测过程质量控制措施主要有：质控样、平行样进行质控，质控结果见表 3.1。

(8)检测过程中的原始记录、打印条及检测报告经过三级审核后生效。

表 3.1 质控措施一览表

序号	分析项目	实验室平行样	是否合格	质控样/加标	是否合格
1	化学需氧量	1	合格	1	合格
2	五日生化需氧量	1	合格	1	合格
3	石油类	/	/	1	合格
4	总磷	1	合格	1	合格
5	阴离子表面活性剂	1	合格	1	合格
6	氨氮	1	合格	1	合格
7	总氮	1	合格	1	合格
8	六价铬	1	合格	1	合格
9	总汞	1	合格	1	合格
10	总砷	1	合格	1	合格
11	总铅	1	合格	1	合格
12	总镉	1	合格	1	合格
13	总铬	1	合格	1	合格

4. 检测结果

废水检测结果见表 4.1。

表 4.1 废水检测结果

采样日期			2024 年 7 月 17 日					
序号	检测项目	单位	检测频次及检测结果			日均值/ 范围值	标准 限值	评价
			第一次	第二次	第三次			
1	pH	无量纲	7.36	7.30	7.21	7.21~ 7.36	6~9	达标
2	悬浮物	mg/L	4	4	5	4	10	
3	色度	倍	2	2	2	2	30	
4	化学需氧量	mg/L	16	18	18	17	50	
5	五日生化需氧量	mg/L	4.3	4.5	4.0	4.3	10	
6	动植物油类	mg/L	0.32	0.36	0.35	0.34	1	
7	石油类	mg/L	0.46	0.48	0.47	0.47	1	
8	总磷	mg/L	0.28	0.26	0.26	0.27	0.5	
9	阴离子表面活性剂	mg/L	0.193	0.206	0.214	0.204	0.5	
10	氨氮	mg/L	0.430	0.385	0.380	0.398	5	
11	总氮	mg/L	11.0	10.4	11.1	10.8	15	
12	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.05	
13	总汞	mg/L	0.00036	0.00033	0.00032	0.00034	0.001	
14	总砷	mg/L	0.0041	0.0036	0.0036	0.0038	0.1	
15	总铅	mg/L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	0.1	
16	总镉	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.01	
17	总铬	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.1	
18	粪大肠菌群	MPN/L	1.2×10^2	1.4×10^2	1.2×10^2	1.3×10^2	10^3	

19	烷基汞★	甲基汞★	ng/L	10L	10L	10L	10L	不得检出	达标
		乙基汞★	ng/L	20L	20L	20L	20L	不得检出	
20	总大肠菌群		MPN/L	2.3×10 ²	2.9×10 ²	2.5×10 ²	2.6×10 ²	-	-
21	溶解性总固体		mg/L	923	876	910	903	-	
22	溶解氧		mg/L	3.7	4.0	3.8	3.8	-	
23	浑浊度		NTU	14.3	14.0	14.8	14.4	-	
评价标准			《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)及 2006 年修改单中表 1 一级 A 标准及表 2 标准						
备注			1. 此检测数据仅代表检测时工况; 2. 结果低于检出限时, 以“检出限”+“L”表示; 3. “-”表示无限值要求; 4. “★”表示外委项目。						

5. 结论

由表 4.1 可知：生产废水总排口共检测 22 项，其中总大肠菌群、溶解性总固体、溶解氧、浑浊度等 4 项无限值要求，不做评价，其余 18 项均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)及 2006 年修改单中表 1 一级 A 标准和表 2 标准。

-----以下无正文-----

编写人： 审核人： 签发人：

日 期： 2024.8.1 日 期： 2024.8.1 日 期： 2024.8.1

宁夏中诚智创生态保护发展有限公司

